

INFOSHEET 18650 ACCU

Deze infosheet is gemaakt door: www.vape-shop.nl



18650 staat voor 18mm dik, 65mm lang en rond.
Deze accu's verdienen de nodige aandacht!



Geadviseerd wordt een externe lader te gebruiken om uw 18650 accus op te laden. Dit omdat opladen in de Boxmod ertoe kan leiden dat de batterij minder goed oplaadt en in Boxmods waar 2 of meer accu's in gaan dat een accu beter oplaadt dan een andere. Door ongelijkmatige slijtage kan kortsluiting ontstaan op langer termijn.

Bij een eerste gebruik de accu's geheel opladen op 4,2 volt (duurt circa 3 uur) en geadviseerd wordt de spanning controleren. Deze dient volledig opgeladen rond de 4.2 v te zitten. Ondanks dat onze Nitecore lader tegen overladen beschermd is, mogen de accu's NOOIT zonder toezicht in de lader zitten.

Het is verstandig om 18650 accu's die niet in gebruik zijn (opgeladen) te bewaren in een opbergcase. Nooit leeg wegleggen. Ze nemen namelijk nog iets af wanneer u ze niet gebruikt en volledig ontladen kan de cellen in de accu beschadigen en kortsluiting van de accu veroorzaken.

Laat accu's niet met vuur, hitte, scherpe voorwerpen en water in aanraking komen. (Al onze accu's worden standaard in een opbergcase geleverd ook hebben wij siliconen sleeves voor de 18650 accu als u ze los wilt vervoeren)

Aangeraden wordt om de accu's ook niet te gebruiken totdat ze helemaal leeg zijn (niet onder de 3.2 Volt). U zult merken wanneer de accu van uw boxmod rond de 30% geraakt de damp/smaak ook afneemt. Dit is wanneer u ongeveer dient te laden

Let op! Wanneer u een boxmod aanschaft waar 2 of meer accu's in gaan is het van belang deze accu's met elkaar te "trouwen". Vanaf dat ogenblik worden deze altijd tezamen gebruikt. Ze blijven altijd aan elkaar gekoppeld, samen opladen, samen (door gebruik) ontladen. Dit is voor het behoud van uw batterij en uw boxmod van zeer groot belang en zo voorkomt u gevaren!

Accu's & Veiligheid



Samsung 25R 18650 2500 mAh incl. Case	
Merk	Samsung
Model	25R 18650 Flattop
Capaciteit	2500 mAh
Ontladingscapaciteit Constant	20 Ampère
Ontladingscapaciteit Piekstroom	100 Ampère, 1 seconde
Ontladingscapaciteit Piekstroom	50 Ampère, 6 seconden
Gemiddelde Output Voltage	3,6 volt
Maximale Output Voltage	4,2 volt
Gewicht	48 gram
Soort	Oplaadbare Unprotected High Drain Li-ion accu