

Vaporesso Luxe Kit

Eerste gebruik

Het in gebruik nemen van uw Vaporesso SKRR tank. Bij een eerste gebruik en plaatsen van een nieuwe coil is het noodzakelijk deze voor te primen. Dit doet u door de tank aan de onderzijde open te schroeven en enkele druppels liquid rechtstreeks in uw coil te druppelen. Na het voor druppelen schroeft u de tank weer dicht. Door 2x volledig ronddraaien van de driptip (mondstuk) ontgrendelt de tank en duwt het bovenste deksel opzij om de vulopening te onthullen. Nu kunt u de tank opvullen en weer vergrendelen.

Verschillende coils*:

De Set is uitgerust met verschillende coils. Per coil staat het advies wattage en de aanbevolen modus.

QF meshed 0.2 ohm VW-N-modus

Aanbevolen wattage 55-85, Beste wattage 65-75. Mesh zorgt voor meer contact met het katoen, snellere en gelijkmatige verhitting, een intensere smaakbeleving

QF Strip 0.15 Ohm VW-N-modus

Aanbevolen wattage 50-80, Beste wattage 65-75. Strip zorgt voor snellere en gelijkmatige verhitting, meest duurzame coil.

* Overige Vaporesso CCELL Coils (GT) passen ook in deze tank. Aanbevolen wordt de SS (VT) modus te gebruiken.

BEDIENING LUXE MOD

Aan/Uit zetten

Zet het apparaat aan door in 2 seconden 5 keer op de aan/uit-knop te drukken, herhaal om uit te schakelen.

Unlocken

3x klik keer op de aan/uit-knop te drukken om te unlocken

Hoofdmenu

3 taps op het logo om in het hoofdmenu te komen, Links en rechts tappen om door het menu te navigeren, Tap op het logo om in een submenu te komen.

In het Submenu

Links en rechts tappen om door het menu te navigeren, Tap op het logo om in een submenu te verlaten, vervolgens selecteer je "Exit" om uit het hoofdmenu te gaan

Locken

1x op de vuurknop drukken en het scherm staat vergrendeld

Verschillende Modussen

VW-H / VW-N / VW-S: Variabele wattage modus op hoog / normaal / zacht niveau

CCW: Aangepaste Curve van de Wattage-modus

SP: Super Player-modus ondersteunt een Weerstandsbereik van 0,03Ω tot 5Ω.

VV: Variabele spanningsmodus

CCV: Aangepaste Curve van de Voltage-modus

VT-SS / NI / TI: regelmodus met variabele temperatuur voor roestvrij staal / nikkel / titaniummateriaal.

TCR-M1 / M2: Weerstandsmodus temperatuur coëfficiënt

Deze handleiding is slechts indicatief. Wij zijn niet verantwoordelijk voor defecten, onbehoorlijk gebruik.

Bij onbehoorlijk/onwetend gebruik zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele (geleden) schade.

© 2018-2019 www.vape-shop.nl.

Opmerking: in de VT- en TCR-modus kunnen de Celsius en Fahrenheit worden geschakeld door de maximale waarde in te stellen op de hoofdpagina.

BP: bypass-modus, directe uitvoer van het batterijniveau.

Meegeleverde coils*:

QF meshed 0.2 ohm

Aanbevolen wattage 55-85, Beste wattage 65-75. Mesh zorgt voor meer contact met het katoen, snellere en gelijkmatige verhitting, een intensere smaakbeleving

QF Strip 0.15 Ohm

Aanbevolen wattage 50-80, Beste wattage 65-75. Strip zorgt voor snellere en gelijkmatige verhitting, meest duurzame coil.

* Overige Vapresso CCELL Coils (GT) passen ook in deze tank

Specificaties:

Afmetingen: 47,8 x 27.8 x 146 mm

Tank Capaciteit: 2 ml

Scherm: 2" TFT color screen

Batterij: 2x 18650 (exclusief)

Wattage bereik: 5-220W

Weerstandsbereik: 0.03 - 5 ohm

Inhoud Kit:

1 x LUXE mod

1 x SKRR Sub-Ohm Tank (2ml)

1 x QF Strip Coil 0.15Ω (Pre-installed)

1 x QF Meshed Coil 0.2Ω

1 x Silicone Case

1 x O-Ring

1 x USB Cable

1 x User Guide

1 x Warranty Card

Deze handleiding is slechts indicatief. Wij zijn niet verantwoordelijk voor defecten, onbehoorlijk gebruik.

Bij onbehoorlijk/onwetend gebruik zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele (geleden) schade.

© 2018-2019 www.vape-shop.nl.