

GEBRUIKSAANWIJZING

SMOK KOOPOR PRIMUS

300W

Deze infosheet is gemaakt door: www.vape-shop.nl

De Smok Koopor Primus is uitgebracht in samenwerking tussen SMOK en KOOPOR. Het stoere design in combinatie met de zeer krachtige functies van deze box maken hem de ultieme box mod voor de gevorderde dampers. De Koopor Primus is in staat om met extreme precisie de temperatuurregeling automatisch aan te passen om de consistentie en de smaak van elk trekje te verbeteren. U heeft echt alles wat u maar kunt wensen in huis met deze Smok Koopor Primus 300 Watt.



Eerste gebruik: De Magnetische batterij cover (met beleid) openen en u kunt een nieuwe set van drie 18650 accu's installeren.

LET OP: DEZE MOD KUNT U NIET OPLADEN VIA MICRO USB, U DIENT DUS TE BESCHIKKEN OVER EEN EXTERNE BATTERIJLADER VOOR JE 18650 BATTERIJEN

Inschakelen: Als de Primus uit staat schakelt u hem in door 5x achter elkaar op de vuurknop te drukken. Het scherm zal u welkom heten.

Uitschakelen: Eerst lockt u het apparaat door 5x snel achter elkaar op de vuurknop te drukken. Als het apparaat gelocked staat houdt u de vuurknop c.a. 8 sec ingedrukt. Uw display zal uitgaan en dan is uw boxmod volledig uitgeschakeld.

Lock/Unlock: Druk de vuurknop en de "-" tegelijk in om het gebruik van de "=" en "-" knop op uw apparaat te locken.

Hoofdmenu: U komt in het hoofdmenu als u nadat u de boxmod heeft ingeschakeld 3x snel achter elkaar op de vuurknop drukt. Met de "+" & "-" knoppen kunt u door de opties bladeren. Om te bevestigen houdt u de vuurknop wat langer ingedrukt.

Modus instellen: Als u de vuurknop en de "+" knop gelijktijdig indrukt kunt u wisselen tussen Wattage, Temperatuur Contole of Memo Mode.

In Wattage Mode

- kunt u met de "+" & "-" knop het wattage regelen.

In Temp. Mode

- kunt u met de "+" & "-" knop de temperatuur instellen.

- kunt u de vuurknop en "-" knop gelijktijdig indrukken om een effect keuze te maken tussen hard, soft, norm, min & max.

In Mode setting menu:

3 opties: TC Nikkel (NI), TC Titanium (TI) of TC Stainless Steel (SS)

Verder naar het TCR menu: Hierin kunt u de TCR Parameters van het draad instellen met de "+" & "-" knop

Instellen is mogelijk:

Nikkel 200: 0.00400 – 0.00800 (standaard instelling is 0.00550)

Titanium: 0.00200 – 0.00300 (standaard instelling is 0.00350)

Stainless Steel: 0.00050 – 0.00300 (standaard instelling is 0.00105)

Specificaties: SMOK Kooper Primus 300W

510 aansluiting

Afmetingen: 100mm x 62,4mm x 28,4mm (HxBxD)

Automatische weerstandscontrole

Output wattage bereik 1 – 300W

Output Voltage bereik 0,8 – 12V

55A Maximale Output

Compatibel met weerstanden vanaf 0.1 tot 3.0 Ohm in VW modus

Compatibel met weerstanden vanaf 0.06 tot 2.0 Ohm in TC modus

Temperatuur bereik 100°C – 300°C of 100°F -600°F

Ondersteunt Nickel (Ni), Titanium (Ti) en Stainless Steel (SS) weerstandsdraad in TC modus

Roestvrijstalen behuizing

OLED display

Ventilatiegaten voor koeling

Micro USB poort voor firmware upgrades

Puff Monitoring System

Beveiligd tegen kortsluiting, overladen, te hoge temperatuur en te lage weerstand

